

Ficha técnica comercial

Motor para garaje residencial

Alimentación	120 V AC
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión del motor	24 V DC
Potencia nominal	½ HP
Velocidad	120 mm/s
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +45 °C
Frecuencia del control remoto	433,92 MHz
Codificación	Rolling Code
Batería del control remoto	12 V · 27A
Alcance en área abierta	≈ 50 m (164 ft)
Altura máx. de puerta seccional	≈ 2,13 m (7 ft)
App móvil	Opcional · se puede añadir al equipo

Uso: puertas residenciales seccionales o elevadas de una sola pieza.

Configuración disponible: 120 V AC / 50 Hz, confirmada por el proveedor. Los demás datos proceden de la página 6 del manual suministrado. La opción de App móvil ha sido confirmada por el proveedor.

Commercial technical sheet

Residential garage door opener

Power supply	120 V AC
Mains frequency	50 Hz
Motor voltage	24 V DC
Rated power	½ HP
Speed	120 mm/s
Operating temperature	–20 °C / +45 °C
Remote control frequency	433,92 MHz
Coding	Rolling Code
Remote control battery	12 V · 27A
Open-area remote range	≈ 50 m (164 ft)
Max. sectional door height	≈ 2,13 m (7 ft)
Mobile app	Optional · can be added to the unit

Use: residential sectional or one-piece overhead garage doors.

Stocked configuration: 120 V AC / 50 Hz, confirmed by the supplier. Other specifications come from page 6 of the supplied manual. The optional mobile app add-on has been confirmed by the supplier.